

CONTROLADORES ELECTRÓNICOS

Los reguladores electrónicos mantienen conectada la bomba mientras exista un consumo de agua, suministrando **una presión constante en función del caudal solicitado**. Estos dispositivos reemplazan al sistema tradicional de depósito hidroneumático y presostato.



DEC - 10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DEC - 10

- Conexiones aspiración e impulsión de 1"
- Válvula de retención incorporada.
- Sistema de protección por falta de agua.
- Pantalla digital para ver la presión en tiempo real.
- Sistema de arranque automático en caso de posible atasco por congelación de la tubería.
- Presión regulable entre 0,3 - 7,9 bar.
- Rearme automático en caso de fallo por falta de agua.
- Cables de conexión.



DEC - 20

DEC - 20

- Conexiones aspiración e impulsión de 1"
- Válvula de retención incorporada.
- Sistema de protección por falta de agua.
- Pantalla digital para ver valores.
- Presión regulable de arranque 0,5 - 6,7 bar.
- Presión regulable de paro 0,8 - 7 bar solo en modo2.
- Rearme automático en caso de fallo por falta de agua.
- Cables de conexión



AEC-1

AEC-1

- Conexiones de aspiración e impulsión de 1"
- Válvula de retención incorporada.
- Sistema de protección por falta de agua.
- Indicadores luminosos de tensión, marcha y fallo.
- Pulsador de rearme.
- Manómetro y cables de conexión.



AEC-16

AEC-16

- Conexiones de aspiración e impulsión de 1"
- Válvula de retención incorporada.
- Sistema de protección por falta de agua.
- Manómetro analógico.
- Presión de arranque regulable entre 1-3 bar
- Indicadores luminosos de tensión, marcha y fallo.
- Pulsador de rearme.
- Rearme automático en caso de fallo por falta de agua.
- Cables de conexión.



COMPACT 2R

COMPACT 2R

- Conexiones de aspiración e impulsión de 1"
- Válvula de retención incorporada.
- Sistema de protección por falta de agua.
- Indicadores luminosos de tensión, marcha y fallo.
- Pulsador de rearme.
- Manómetro y cables de conexión.
- Función ART, rearme automático en caso de puesta en fallo.
- Presión de arranque regulable entre 1,5 - 4,5 bar.

CONTROLADORES ELECTRÓNICOS



CONTROLMATIC F15

CONTROLMATIC F15

- Conexiones de aspiración e impulsión de 1"
- Válvula de retención incorporada.
- Sistema de protección por falta de agua.
- Indicadores luminosos de tensión, marcha y fallo.
- Pulsador táctil de rearme.
- Manómetro y cables de conexión.



OPTIPLUS

OPTIPLUS

- Conexiones de aspiración e impulsión de 1 1/4"
- Válvula de retención incorporada.
- Sistema de protección por falta de agua.
- Indicadores luminosos de tensión, marcha y fallo.
- Reserva contra pérdidas en instalación o goteo de grifos.
- Presión de arranque regulable entre 1,5- 3 bar.
- Manómetro y cables de conexión.
- Función ART, rearme automático en caso de puesta en fallo.



EPR

EPR

- Conexiones aspiración e impulsión de 1".
- Válvula de retención incorporada.
- Válvula reductora de presión incorporada, regulable 2 - 6 bar.
- Sistema de protección por falta de agua.
- Indicadores luminosos de tensión, marcha y paro.
- Función APR, antibloqueo de la bomba
- Protección contra sobreintensidades.
- Protección contra ciclos rápidos de funcionamiento.
- Presión regulable de arranque 1 – 5 bar.
- Función ART, rearme automático en caso de fallo por falta de agua.
- Manómetro y cables de conexión.
- Cables de conexión.

CÓDIGO	MODELO	PRESIÓN	PRESIÓN	INTENSIDAD	CAUDAL	TENSIÓN
		ARRANQUE bar	MÁXIMA bar	MÁXIMA A	MÁXIMO m³/h	V.
0600085805	DEC-10	0,3 – 7,9	10	10	10	230
0600085808	DEC-20	0,5 – 6,7	8	16	10	230
0600085806	AEC-1	1,5	10	10	10	230
0600085809	AEC-16	1 – 3	10	16	10	230
0605085465	COMPACT 2R	1,5 – 4,5	10	12	10	230
0605085215	CONTROLMATIC F15	1,5	10	12	8	230
0605085190	OPTIPLUS 22	1,5 – 3	10	16	10	230
0609927146	EPR	1 – 5	10	16	10	230