

DIS-BEM25 | DISTRIBUIDOR DE GASÓLEO CON CONTADOR



Potencia | 0,8 CV

Grupo distribuidor con bomba autoaspirante bidireccional de anillo líquido de **excelente capacidad de aspiración**.

✓ Adecuado para el **trasvase con medición de líquidos filtrados tales como, gasóleo, vino, agua dulce**. Solo para **uso privado**.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Kit compuesto por:

- Bomba autoaspirante BEM 25
- Kit de impulsión con pistola de trasvase y contador en polipropileno con medición total y parcial.
- Bancada soporte
- Filtro de aspiración

CÓDIGO	MODELO	CV	TENSIÓN V	CAUDAL. l/min.
0605075163	DIS-BEM 25	0,8	1~230	35

GMDS/GMDC | EQUIPOS DE PRESIÓN PARA GASÓLEO

GMDS

GMDC



Potencia | 0,8 CV

Ø Aspiración | 1"

Ø Impulsión | 1"

✓ Equipos de presión **diseñados para el suministro automático de gasóleo a calderas de calefacción** y para operaciones de **trasiego de combustibles de baja viscosidad**.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Modelo GMDS compuesto por:

- Electrobomba MD75.
- Vaso de expansión de 5 lts para hidrocarburos.
- Presostato de trabajo.
- Racor de 5 vías y manómetro.

Modelo GMDC compuesto por:

- Electrobomba MD75.
- Vaso de expansión de 5 lts para hidrocarburos.
- Presostato de trabajo y seguridad con rearme manual.
- Racor de 5 vías.
- Manómetro.
- Válvula de retención en aspiración.
- Cuadro con interruptor de puesta en marcha.
- Válvula reductora de caudal y bancada.

CÓDIGO	MODELO	CV	TENSIÓN V	CAUDAL. l/h.	PRESIÓN bar	PESO Kg.
0600075902	GMDS-75	0,8	1~230	600	1-5	8
0600075903	GMDC-75	0,8	1~230	600	1-5	12