

Los grupos de presión de la serie AQ incorporan un controlador electrónico que realiza el arranque y parada de la bomba en función de la demanda, mantiene la bomba en funcionamiento mientras exista consumo de agua y dispone de protección contra el funcionamiento en seco.

Los grupos de presión de la serie WF están controlados mediante un presostato y un acumulador que actúan sobre el arranque y paro de la bomba en función de los datos programados.

✓ Uso especialmente indicado para el abastecimiento de agua a viviendas, pequeñas aplicaciones en industria y riegos automáticos. Equipos diseñados con bombas AUTOASPIRANTES.

SERIE AQ CON REGULADOR ELECTRÓNICO



SERIE: JET

Bombas centrífugas autoaspirantes tipo JET en fundición



SERIE: MH

Bombas centrífugas multiturbinas

CÓDIGO	MODELO	CV	CAUDAL M ³ /H.								
			0	1,2	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6
			ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.								
0600000750	AQ-JET 100	1	45	33	20	14	9	3			
0600000755	AQ-JET 150	1,5	52	39	26	20	15	9	3		
0600010310	AQ-MH 750	1	35	33	32	31	29	27	23	20	13,5
0600010311	AQ-MH 900	1,2	49	48	44	41,5	40,5	37	32,5	28	21,5
0600010312	AQ-MH 1100	1,5	59	58	56	54	51	48	42	37	31
0600010313	AQ-MH 1500	2	71	69	67	64	60	57	51	45	36

SERIE WF CON PRESOSTATO Y ACUMULADOR DE 24 LTS



SERIE: WF-JET

Bombas centrífugas autoaspirantes tipo JET en fundición



SERIE: MH

Bombas centrífugas multiturbinas

CÓDIGO	MODELO	CV	CAUDAL M ³ /H.								
			0	1,2	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6
			ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.								
0600000850	WF-JET 100	1	45	33	20	14	9	3			
0600000200	WF-JET 150	1,5	52	39	26	20	15	9	3		
0600000201	WF-MH 750	1	35	33	32	31	29	27	23	20	13,5
0600000202	WF-MH 900	1,2	49	48	44	41,5	40,5	37	32,5	28	21,5
0600000203	WF-MH 1100	1,5	59	58	56	54	51	48	42	37	31
0600000204	WF-MH 1500	2	71	69	67	64	60	57	51	45	36