

El cuadro de bombas **CSE-2BM** es un **cuadro multitensión diseñado para el control de una o dos bombas de achique mediante boyas de nivel.**

Para facilitar la configuración, dispone de un avanzado sistema de menús accesibles mediante teclado y presentación de datos en display LCD retroiluminado.

Incorpora un completo sistema de control y alarmas para la protección de las bombas y equipos.



CUADRO MULTITENSIÓN PARA BOMBAS SUMERGIBLES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Control de 1 o 2 bombas monofásicas (230V) o trifásicas (230V o 400V) con un consumo máximo de 8A.
- Control de los contactores de arranque de los motores a baja tensión.
- Protección integrada independiente mediante sensores de control de intensidad baja/alta de cada motor.
- Detección de presencia de tensión en las fases de potencia.
- Salida de alarma mediante contacto libre de potencial.
- Protección de la configuración mediante contraseña.
- Entradas con alto aislamiento eléctrico.
- Carátula exterior con indicaciones luminosas.

CÓDIGO	MODELO	TENSIÓN	CV	INTENSIDAD	DIMENSIONES	PESO
		ALIMENTACIÓN V	MÁXIMA	MÁXIMA A	(MM)	KG.
6864000100	CSE-2BM	1~230	2,5	8	280 x 196 x 90	1,9
		3~230	3,0			
		3~400	5,4			

Los cuadros de la **serie V2ZBS** son **cuadros multitensión que incorporan tecnología digital para control de diversas aplicaciones.** Su configuración resulta fácil e intuitiva con un mando para un sencillo para ajuste y un display de visualización. El control electrónico se realiza mediante un módulo enchufable.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Control de 2 bombas monofásicas (230V) o trifásicas (230V ó 400V) con un consumo máximo de 12A.
- Control por boyas, sensor 4-20 mA. o por sondas conductivas (necesario el módulo para sondas).
- Arranque secuencial y relevo por fallo o anulación de bomba.
- Batería 9V opcional.
- Protecciones: sobrecarga, falta de fase, sobre-calentamiento motor, antibloqueo y fallo sensor.
- Display digital (amperios, nivel, horas de marcha, nº de arranques, alarmas y ajustes).
- Salida alarma general.
- Alarma acústica 90 dB.

CÓDIGO	MODELO	TENSIÓN	CV	INTENSIDAD	DIMENSIONES	PESO
		ALIMENTACIÓN V	MÁXIMA	MÁXIMA A	(MM)	KG.
0605080144	V2ZBS	1~230	3,0	12	300 x 220 x 120	1,9
		3~230	3,0			
		3~400	5,5			
0605080242	Módulo sondas V2ZBS - PROBES					
6805580501	SONDA PORTAELECTRODOS POZOS					