

DEC10 - DEC20

CON REGULADOR
ELECTRÓNICO DIGITAL

Los grupos de presión de la serie **DEC10** incorporan un **controlador electrónico con pantalla digital que indica la presión de funcionamiento en tiempo real** y controla el arranque cuando la presión de la instalación es baja. Permite regular la presión de arranque entre 0,3 y 7,9 bar.

El paro de equipo se realiza cuando el controlador detecta que no hay consumo de agua en la instalación. El controlador dispone de protección contra el funcionamiento en seco.

Los grupos de presión que incorporan el **controlador DEC20** disponen de **2 modos de funcionamiento**:

Mode1 (recomendado): el equipo se pone en marcha al detectar un consumo en la instalación y una bajada de la presión en la tubería. Esta presión es regulable entre 0,5 y 6,7 bar y el equipo se detiene cuando detecta que no existe consumo.

Mode2: el equipo se pone en funcionamiento igual que en la configuración de Mode1, pero la presión de paro y la presión de arranque son regulables. **Se recomienda colocar un acumulador de 25 lts.** para un correcto funcionamiento.

SERIE DEC CON REGULADOR ELECTRÓNICO DIGITAL



SERIE: CAM

Bombas centrífugas
autoaspirantes tipo
JET en fundición.



SERIE: ULTRA U.A

Bombas centrífugas
multiturbinas con hidráulica
en NORLYL

CÓDIGO	MODELO	CV	CAUDAL M ³ /H.									
			0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,8	6	7,2	8,4
			ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.									
0600000980	DEC10-CAM 100	1	44	39	34	30	26	23				
0600000981	DEC10-CAM 140	1,5	55	49	44	39	35	31	20			
0600000210	DEC10-U3A 90/4	0,9	38	35	32	28	25	20	10			
0600000211	DEC10-U3A 100/5	1	49	45	40	36	31	25	15			
0600000212	DEC10-U5A 120/4	1,2	52	47	41	39	37	35	31	24	15	6,4
0600000213	DEC10-U5A 150/5	1,5	56	55	53	51	49	46	40	33	24	11

SERIE DEC-20 CON REGULADOR ELECTRÓNICO DIGITAL (MODE1 - MODE2)



SERIE: ULTRA U.A

Bombas centrífugas
multiturbinas con hidráulica
en NORLYL

CÓDIGO	MODELO	CV	CAUDAL M ³ /H.									
			0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,8	6	7,2	8,4
			ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.									
0600000230	DEC20-U3A 90/4	0,9	38	35	32	28	25	20	10			
0600000231	DEC20-U3A 100/5	1	49	45	40	36	31	25	15			
0600000232	DEC20-U5A 120/4	1,2	52	47	41	39	37	35	31	24	15	6,4
0600000233	DEC20-U5A 150/5	1,5	56	55	53	51	49	46	40	33	24	11