



Equipo de presión que incorporan un variador de frecuencia por bomba, **diseñado para instalaciones donde se requiere un suministro de agua con caudal variable a una presión constante.** Funcionamiento fiable y sencillo con un **notable ahorro en el consumo energético** gracias a la optimización de la instalación.



Especialmente indicado para edificios de viviendas, hoteles, instalaciones deportivas y locales comerciales.

VARIADORES DE FRECUENCIA ACOPLADOS AL MOTOR DE CADA BOMBA, CON COMUNICACIÓN DIRECTA Y SECUENCIA DE ALTERNANCIA.

COMPOSICIÓN

- Electrobombas verticales.
- Variador DriverControl por bomba.
- Bancada metálica.
- Conjunto válvulas de retención y compuerta.
- Colector de impulsión en acero inoxidable.
- Conjunto de válvulas de retención y compuerta.
- Transductor de presión.
- Acumulador hidroneumático 25 lts.
- Cuadro de conexión eléctrica.

CARACTERÍSTICAS VARIADOR

- Proporciona un gran confort y supone un gran ahorro energético.
- Presión constante a caudal variable.
- Fácil programación y puesta en marcha.
- Protecciones por: sobretensión y sobreintensidad, funcionamiento en seco y variaciones de la tensión de entrada.
- Arranque y paro suave de las bombas.
- Display de óptima visualización en cada variador.
- 2 salidas de relé para activación de diferentes señales a distancia.
- 2 entradas digitales libres de potencial configurables.
- Puerto serie RS485.

2DRIVER - 2 BOMBAS VERTICALES ALIMENTACION MONOFÁSICA 230V.

CÓDIGO	MODELO	CV	Ø		CAUDAL M³/H.							
			ASP. BOMB.	COL.	0	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4
			ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.									

Tensión MONOFÁSICA 230V

0600055530	2Driver U5V-150	1,5	1 ¼"	2"	56	53	51	46	40	33	24	11
0600055531	2Driver U5V-200	2	1 ¼"	2"	80	73	71	64	56	46	33	12
0600055532	2Driver U5V-250	2,5	1 ¼"	2"	91	85	81	74	65	54	40	19

CÓDIGO	MODELO	CV	Ø		CAUDAL M³/H.								
			ASP. BOMB.	COL.	0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,2
			ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.										

Tensión MONOFÁSICA 230V

0600055533	2Driver U7V-180	1,8	1 ¼"	2"	49	47	45	42	39	34	29	22	16
0600055534	2Driver U7V-250	2,5	1 ¼"	2"	62	60	58	55	51	45	39	29	21
0600055535	2Driver U7V-300	3	1 ¼"	2"	74	71	68	64	59	53	44	34	26

CÓDIGO	MODELO	CV	Ø		CAUDAL M³/H.								
			ASP. BOMB.	COL.	0	4,8	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,2	14,4
					ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.								
Tensión MONOFÁSICA 230V													
0600055536	2Driver U9V-200	2	1 ½"	2 ½"	47	42	38	35	32	28	23	18	13
0600055537	2Driver U9V-250	2,5	1 ½"	2 ½"	59	52	47	44	40	35	30	23	16
0600055538	2Driver U9V-300	3	1 ½"	2 ½"	69	61	55	51	46	40	33	25	17

2DRIVER - 2 BOMBAS VERTICALES ALIMENTACION TRIFÁSICA 400V.

CÓDIGO	MODELO	CV	Ø		CAUDAL M³/H.							
			ASP. BOMB.	COL.	0	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4
					ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.							
Tensión TRIFÁSICA 400V												
0600055540	2Driver U5V-200T	2	1 ¼"	2"	80	73	71	64	56	46	33	12
0600055541	2Driver U5V-250T	2,5	1 ¼"	2"	91	85	81	74	65	54	40	19

CÓDIGO	MODELO	CV	Ø		CAUDAL M³/H.								
			ASP. BOMB.	COL.	0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,2
			ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.										
Tensión TRIFÁSICA 400V													
0600055542	2Driver U7V-180T	1,8	1 ¼"	2"	49	47	45	42	39	34	29	22	16
0600055543	2Driver U7V-250T	2,5	1 ¼"	2"	62	60	58	55	51	45	39	29	21
0600055544	2Driver U7V-300T	3	1 ¼"	2"	74	71	68	64	59	53	44	34	26
0600055545	2Driver U7V-400T	4	1 ¼"	2"	99	96	92	87	81	74	64	51	43

CÓDIGO	MODELO	CV	Ø		CAUDAL M³/H.								
			ASP. BOMB.	COL.	0	4,8	7,2	8,4	9,6	10,8	12	14,4	15,6
					ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.								
Tensión TRIFÁSICA 400V													
0600055546	2Driver U9V-300T	3	1 ½"	2 ½"	69	61	55	51	46	40	33	17	9
0600055547	2Driver U9V-400T	4	1 ½"	2 ½"	82	73	67	63	57	49	41	20	9,5
0600055548	2Driver U9V-550T	5,5	1 ½"	2 ½"	117	108	101	95	87	76	64	36	20

CÓDIGO	MODELO	CV	Ø		CAUDAL M³/H.								
			ASP. BOMB.	COL.	0	7,2	9,6	12	14,4	16,8	19,2	21,6	24
					ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.								
Tensión TRIFÁSICA 400V													
0600055549	2Driver U18V-450T	4,5	2"	3"	59	55	52	49	45	40	34	27	19
0600055550	2Driver U18V-550T	5,5	2"	3"	71	67	65	61	57	51	43	34	25

3DRIVER – 3 BOMBAS VERTICALES ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA 400V

CÓDIGO	MODELO	CV	Ø		CAUDAL M³/H.							
			ASP. BOMB.	COL.	0	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4
					ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.							
0600055560	3DRIVER U5V-150T	1,5	1 ¼"	2"	56	53	51	46	40	33	24	11
0600055561	3DRIVER U5V-200T	2	1 ¼"	2"	80	73	71	64	56	46	33	12

CÓDIGO	MODELO	CV	Ø		CAUDAL M³/H.							
			ASP. BOMB.	COL.	0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6
					ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.							
0600055562	3DRIVER U7V-300T	3	1 ¼"	2 ½"	74	71	68	64	59	53	44	34
0600055563	3DRIVER U7V-400T	4	1 ¼"	2 ½"	99	96	92	87	81	74	64	51

CÓDIGO	MODELO	CV	Ø		CAUDAL M³/H.							
			ASP. BOMB.	COL.	0	4,8	7,2	8,4	9,6	10,8	12	14,4
					ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.							
0600055564	3DRIVER U9V-300T	3	1 ½"	2 ½"	69	61	55	51	46	40	33	17
0600055565	3DRIVER U9V-400T	4	1 ½"	2 ½"	82	73	67	63	57	49	41	20
0600055566	3DRIVER U9V-450T	4,5	1 ½"	2 ½"	95	86	80	75	68	60	50	27
0600055567	3DRIVER U9V-550T	5,5	1 ½"	2 ½"	117	108	101	95	87	76	64	36

CÓDIGO	MODELO	CV	Ø		CAUDAL M³/H.							
			ASP. BOMB.	COL.	0	7,2	9,6	12	14,4	16,8	19,2	21,6
					ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.							
0600055568	3DRIVER U18V-450T	4,5	2"	3"	59	55	52	49	45	40	34	21
0600055569	3DRIVER U18V-550T	5,5	2"	3"	71	67	65	61	57	51	43	34
0600055570	3DRIVER U18V-750T	7,5	2"	3"	96	92	89	84	78	70	59	47

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELO
0600085905	COLECTOR ASPIRACIÓN GRUPO PRESIÓN 2 BOMBAS: 1 ½" – 1"
0600085906	COLECTOR ASPIRACIÓN GRUPO PRESIÓN 2 BOMBAS: 2" – 1 ¼"
0600085907	COLECTOR ASPIRACIÓN GRUPO PRESIÓN 2 BOMBAS: 2 ½" – 1 ½"
0600085908	COLECTOR ASPIRACIÓN GRUPO PRESIÓN 2 BOMBAS: 3" – 2"
0600085909	COLECTOR ASPIRACIÓN GRUPO PRESIÓN 3 BOMBAS: 3" – 1 ½"
0600085904	COLECTOR ASPIRACIÓN GRUPO PRESIÓN 3 BOMBAS: 3" – 2"

PUESTA EN MARCHA

CÓDIGO	MODELO
9902010518	PUESTA EN MARCHA GRUPO DE PRESIÓN CON VARIADOR 2 BOMBAS
9902010519	PUESTA EN MARCHA GRUPO DE PRESIÓN CON VARIADOR 3 BOMBAS O MÁS

- Los datos indicados en las tablas de CAUDAL y CV son unitarios por bomba.
- Los colectores de aspiración llevan incluidas las válvulas de cierre