



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Caja de plástico IP55 para grupos 1 y 2 bombas.
- Arranque directo hasta 10 CV
- Alternancia de bombas.
- Protección por disyuntores térmicos hasta 25 A.
- Selectores MAN – 0 – AUT.
- Pilotos de marcha y disparo térmico.
- Aparellaje SIEMENS.
- Alarma óptica y acústica por sobre nivel.

OPCIONES

- Maniobra a 24V.
- Amperímetro, cuenta horas y voltímetro.
- CLT, contactos libres de tensión.
- Arrancadores suaves.

1 Bomba Monofásico 230 V.

CÓDIGO	MODELO	TENSIÓN V II	REGULACIÓN A	POTENCIA CV	PRECIO* (€)
0600080200	F1D0,5M	1~230	2,5 – 4	0,5	240,58
0600080201	F1D1M	1~230	4 – 6,3	1	240,58
0600080202	F1D1,5M	1~230	6,3 – 10	1,5	243,67
0600080203	F1D2M	1~230	9 – 14	2	263,04

2 Bombas Monofásico 230 V.

CÓDIGO	MODELO	TENSIÓN V II	REGULACIÓN A	POTENCIA CV	PRECIO* (€)
0600080205	F2D0,5M	1~230	2,5 – 4	0,5	439,58
0600080206	F2D1M	1~230	4 – 6,3	1	439,58
0600080207	F2D1,5M	1~230	6,3 – 10	1,5	441,47
0600080208	F2D2M	1~230	9 – 14	2	469,58

1 Bomba Trifásico 400 V.

CÓDIGO	MODELO	TENSIÓN V III+ N	REGULACIÓN A	POTENCIA CV	PRECIO* (€)
0600080210	F1D1T4	3~400	1,6 – 2,5	1	243,67
0600080211	F1D1,5T4	3~400	2,5 – 4	1,5	243,67
0600080212	F1D2T4	3~400	2,5 – 4	2	243,67
0600080213	F1D3T4	3~400	4 – 6,3	3	243,67
0600080214	F1D4T4	3~400	6,3 – 10	4	243,67
0600080215	F1D5,5T4	3~400	6,3 – 10	5,5	246,82

2 Bombas Trifásico 400 V.

CÓDIGO	MODELO	TENSIÓN V III + N	REGULACIÓN A	POTENCIA CV	PRECIO* (€)
0600080230	F2D1T4	3~400	1,6 – 2,5	1	443,60
0600080231	F2D1,5T4	3~400	2,5 – 4	1,5	443,60
0600080232	F2D2T4	3~400	2,5 – 4	2	443,60
0600080233	F2D3T4	3~400	4 – 6,3	3	443,60
0600080234	F2D4T4	3~400	6,3 – 10	4	443,60
0600080235	F2D5,5T4	3~400	6,3 – 10	5,5	448,60
0600080237	F2ET7,5T4	3~400	9 – 14	7,5	1.609,50
0600080238	F2ET10T4	3~400	13 – 18	10	1.652,44

Para otras potencias o configuraciones consultar con nuestro Departamento Técnico