

Grupos de presión de gasóleo simples GPG o dobles GPG-D.

✓ Diseñados para el suministro de gasóleo a las calderas de calefacción.

INCORPORAN BOMBAS DE ENGRANAJES AUTOCEBANTES.

- Ejecución compacta sobre panel de acero.
- Selector de bomba en los grupos dobles.
- Válvula de seguridad por sobrepresión incorporada.
- Sistema de seguridad con paro automático en caso de toma de aire, falta de combustible o fugas.
- Protección IP55.
- Temperatura de trabajo hasta 60°C.
- Bajo demanda, los grupos GPG-D pueden ir carenados



Potencia | 0,1-0,12 CV

Ø Aspiración | 3/8"

Ø Impulsión | 3/8"

CÓDIGO	MODELO	CV	TENSIÓN V	CAUDAL. l/h.	PESO Kg.	Ø ASP	Ø IMP
0334070135	GPG-35	0,12	1~230	30	14	3/8"	3/8"
0334070187	GPG D-35	0,1	1~230	30	19	3/8"	3/8"
0334070185	GPG-85	0,12	1~230	85	16	3/8"	3/8"
0334070184	GPG D-85	0,1	1~230	85	26	3/8"	3/8"

Grupos de presión de gasóleo simples GPG o dobles GPG-D.

✓ Diseñados para el suministro de gasóleo a las calderas de calefacción.

INCORPORAN BOMBAS DE ENGRANAJES AUTOCEBANTES.

- Ejecución compacta sobre panel de acero.
- Válvula de seguridad de escape conducido.
- Funcionamiento por presostato de paro y marcha.
- Temperatura de trabajo hasta 60°C.
- Sistema de seguridad por fugas o falta de combustible por presostato de alta sensibilidad.
- Cuadro eléctrico de control y maniobra.
- Protección IP55
- Temperatura de trabajo hasta 60°C



Potencia | 0,4 CV

Ø Aspiración | 3/8"

Ø Impulsión | 3/4" - 3/8"

CÓDIGO	MODELO	CV	TENSIÓN V	CAUDAL. l/h.	PESO Kg.	Ø ASP	Ø IMP	PRESIÓN MAX kg/cm²
0334070183	GPG-70	0,4	1~230	70	22	3/8"	3/8"	1-6
0334070193	GPG D-70	0,4	1~230	70	33	3/8"	3/8"	1-6
0334070241	GPG-200M	0,4	1~230	200	25	3/8"	3/8"	1-6
0334070196	GPG D-200M	0,4	1~230	200	36	3/8"	3/8"	1-6
0334070295	GPG-200T	0,4	3~400	200	25	3/8"	3/8"	1-6
0334070240	GPG D-200T	0,4	3~400	200	36	3/8"	3/8"	1-6
0334070296	GPG-500T	0,5	3~400	500	26	3/8"	3/4"	1-6
0334070297	GPG D-500T	0,5	3~400	500	37	3/8"	3/4"	1-6