

Grupo de presión **compuesto por una bomba multicelular controlada por un variador de frecuencia IEC-01** de fácil configuración, que mantiene una **presión constante** independientemente del caudal requerido en la instalación.

- ✓ Diseñados específicamente para el suministro de agua en instalaciones domésticas como viviendas particulares, sistemas de riego en pequeños parques o jardines, reutilización de agua de lluvia, instalaciones agrícolas e industriales y en sistemas de distribución donde se requiera un suministro de agua con un caudal variable a una presión constante.

INSTALACIÓN SENCILLA Y VARIADOR DE FÁCIL CONFIGURACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ahorro energético y económico
- Protección por sobre tensión y subtenión.
- Protección por sobreintensidad.
- Protección por funcionamiento en seco.
- Rearme automático por falta de agua.
- Tensión monofásica 230V. 50 Hz.
- Doble funcionamiento:
 - Presión.
 - Temporizador.

COMPOSICIÓN

- Electrobomba multicelular.
- Variador de frecuencia modelo IEC-01.

El variador incorpora un pequeño acumulador hidroneumático, una válvula de retención y un transductor de presión 0-10 fbar.



CÓDIGO	MODELO	CV	TENSIÓN 50 HZ.	CAUDAL M ³ /H		ALT. IMP. (M)		CONEXIONES	
				MÁX	MIN	MÁX	MIN	ASP BOMBA	IMP.
0600000225	IEC U3-100	1	1~230V	4,8	0,6	52,2	14	1"	1"
0600000226	IEC U3-120	1,2		4,8	0,6	62,8	18,3	1"	1"
0600000227	IEC U5-120	1,2		8,4	1,8	45,3	6,4	1"	1"
0600000220	IEC U5-150	1,5		8,4	1,8	56,8	11,5	1"	1"
0600000245	IEC MHX 750	0,75		6	1	29	18	1 1/4"	1"
0600000246	IEC MHX 1000	1		6	1	38	20	1 1/4"	1"
0600000247	IEC MHX 1400	1,4		6	1	47	27	1 1/4"	1"