

Motor 4SG

MOTOR SUMERGIBLE 4"
EN BAÑO DE ACEITE



Potencia | 0,5 -10 CV

Motor sumergible con conexión estándar tipo NEMA que se adapta a bombas sumergibles para pozos de 4" de **montaje tanto vertical como horizontal**. Tensión de alimentación **monofásica 230V y trifásica 400V**.

✓ Adecuado para **aguas limpias no agresivas**.

MOTOR ELÉCTRICO 4" ASÍNCRONO DE DOS POLOS SUMERGIBLES.

MATERIALES

- Carcasa externa:
Acero inoxidable AISI 304.
- Eje:
Acero inoxidable AISI 304.
- Cierre mecánico:
cerámica-grafito.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tª máxima del líquido: 40°C.
- Máximo número de arranque a la hora: 20.
- Profundidad máxima columna de agua: 70 m.
- Lubrificante y refrigerante totalmente atóxico (fluido denominado aceite blanco), caracterizados por una elevada capacidad de arranque, solidez mecánica y fiabilidad.
- En caso de instalación en pozos abiertos o de grandes dimensiones, hay que prever el montaje de una campana de refrigeración para forzar la conducción del agua por la superficie del motor.
- Acoplamiento estándar NEMA.

MOTORES SUMERGIBLES MONOFÁSICOS 230V. 50HZ

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA		I NOMINAL	CONDENSADOR	H	PESO
		CV	kW				
0600015300	4SGM 0,37KW	0,5	0,37	4,2	20	324	9
0600015301	4SGM 0,55 KW	0,75	0,55	5,5	25	344	9,8
0600015302	4SGM 0,75 KW	1	0,75	7,3	30	369	11
0600015303	4SGM 1,1 KW	1,5	1,1	9	40	404	13
0600015304	4SGM 1,5 KW	2	1,5	11,9	60	449	15
0600015305	4SGM 2,2 KW	3	2,2	13,3	80	540	20,5

MOTORES SUMERGIBLES TRIFÁSICOS 400V. 50HZ

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA		I NOMINAL	H	PESO
		CV	kW			
0600015310	4SG 0,75 KW	1	0,75	2,4	427	9,3
0600015311	4SG 1,1 KW	1,5	1,1	3,1	467	11,4
0600015312	4SG 1,5 KW	2	1,5	5	487	12
0600015313	4SG 2,2 KW	3	2,2	8,5	538	14,5
0600015314	4SG 3 KW	4	3	10,5	615	18,5
0600015315	4SG 4 KW	5,5	4	12,7	695	21,5
0600015316	4SG 5,5 KW	7,5	5,5	17,5	760	25,5
0600015317	4SG 7,5 KW	10	7,5	19,6	875	31,5