

Destinados a bombas sumergidas de pozo y equipadas con sondas para protección de trabajo en seco. Preparados para presostato o boya en depósito.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Caja de plástico IP55.
- Arranque directo hasta 5,5 C.V.
- Relé de sondas "LOVATO"
- Incluyen las sondas (3)
- Protección por disyuntores térmicos hasta 25 A.
- Selectores MAN – 0 – AUT.
- Pilotos de marcha y disparo térmico.



1 Bomba Monofásico 230 V.

CÓDIGO	MODELO	TENSIÓN V II	INT. BOMBA A	REGULACIÓN A	POTENCIA CV
0600080100	PZ0,5M	1~230	4,1	2,5 – 4	0,5
0600080101	PZ1M	1~230	5,6	4 – 6,3	1
0600080102	PZ1,5M	1~230	8,2	6,3 – 10	1,5
0600080103	PZ2M	1~230	10,4	9 – 14	2

1 Bomba Trifásico 400 V.

CÓDIGO	MODELO	TENSIÓN V III+N	INT. BOMBA A	REGULACIÓN A	POTENCIA CV
0600080110	PZ1T4	3~400	2,1	1,6 – 2,5	1
0600080111	PZ1,5T4	3~400	3	2,5 – 4	1,5
0600080112	PZ2T4	3~400	4	2,5 – 4	2
0600080113	PZ3T4	3~400	5,9	4 – 6,3	3
0600080114	PZ4T4	3~400	7,8	6,3 – 10	4
0600080115	PZ5,5T4	3~400	9,8	6,3 – 10	5,5

Destinados a bombas sumergidas de pozo y equipados con sondas pozo para protección de trabajo en seco y sondas depósito para maniobra de llenado automático del depósito.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Caja de plástico IP55.
- Arranque directo.
- Relé de sondas "LOVATO"
- Incluyen 3 sondas pozo y 3 sondas depósito.
- Protección por disyuntores térmicos.
- Selectores MAN – 0 – AUT.
- Pilotos de marcha y disparo térmico.



1 Bomba Monofásico 230 V.

CÓDIGO	MODELO	TENSIÓN V II	INT. BOMBA A	REGULACIÓN A	POTENCIA CV
0600080135	PYD0,5M	1~230	4,1	2,5 – 4	0,5
0600080136	PYD1M	1~230	5,6	4 – 6,3	1
0600080137	PYD1,5M	1~230	8,2	6,3 – 10	1,5
0600080138	PYD2M	1~230	10,4	9 – 14	2

1 Bomba Trifásico 400 V.

CÓDIGO	MODELO	TENSIÓN V III+N	INT. BOMBA A	REGULACIÓN A	POTENCIA CV
0600080140	PYD1T4	3~400	2,1	1,6 – 2,5	1
0600080141	PYD1,5T4	3~400	3	2,5 – 4	1,5
0600080142	PYD2T4	3~400	4	2,5 – 4	2
0600080143	PYD3T4	3~400	5,9	4 – 6,3	3
0600080144	PYD4T4	3~400	7,8	6,3 – 10	4
0600080145	PYD5,5T4	3~400	9,8	6,3 – 10	5,5