

# STAR-150

## EQUIPO COMPACTO PARA EVACUACIÓN DE AGUAS SUCIAS



Equipo compacto automático para evacuación de aguas residuales no agresivas del sector doméstico. Equipo formado por un depósito en polietileno reforzado para evitar la corrosión, una bomba y los accesorios necesarios para su funcionamiento automático. Superficie interior lisa que evita los depósitos y facilita la limpieza.





Especialmente recomendado para el bombeo de aguas sucias y residuales domésticas en aparcamientos y en zonas donde el alcantarillado se encuentre por encima del nivel de la vivienda. Ideal para la recogida y bombeo de agua de lluvia.

### EQUIPO PERSONALIZABLE DE DIMENSIONES REDUCIDAS ADAPTABLE A PEQUEÑAS INSTALACIONES.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Depósito en polietileno de alta densidad, volumen útil 150 litros.
- Tapa de grandes dimensiones para facilitar las intervenciones, no transitable.
- Toma tubería descarga
- Toma tubería de entrada
- Toma tubería pasacables.
- Toma tubería ventilación.
- Bomba sumergible monofásica con interruptor de nivel.
- Válvula de retención de bola.

#### DIMENSIONES



#### CARACTERÍSTICAS DE LAS BOMBAS



##### DPV:

- Bombas para drenaje de aguas sucias con impulsor VORTEX, construidas en polipropileno.
- Paso máximo de sólidos de 15 mm.
- Motor monofásico 230V con interruptor de nivel.



##### DX:

- Bombas para drenaje de aguas sucias con impulsor VORTEX construidas totalmente en acero inoxidable.
- Paso máximo de sólidos 28 mm.
- Motores monofásicos 230V con interruptor de nivel.



##### DG:

- Bombas para drenaje de aguas sucias con impulsor VORTEX con cuerpo de bomba en fundición y cuerpo motor e impulsor en acero inoxidable.
- Paso máximo de sólidos 35 mm.
- Motores monofásicos 230V. con interruptor de nivel.

| CÓDIGO     | MODELO          | CV  | Tipo Bomba | CAUDAL M³/H.            |     |     |     |     |     |     |    |
|------------|-----------------|-----|------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|            |                 |     |            | 0                       | 3   | 6   | 9   | 12  | 15  |     | 18 |
|            |                 |     |            | ALTURA IMPULSIÓN M.C.A. |     |     |     |     |     |     |    |
| 0600010700 | STAR150-DPV100  | 1   | DPV 100G   | 7,4                     | 5,8 | 4,7 | 2,7 |     |     |     |    |
| 0600010701 | STAR150-DX80/2  | 1,3 | DX 80/2G   | 7,4                     | 6,3 | 5,4 | 4,5 | 3,5 |     |     |    |
| 0600010702 | STAR150-DX100/2 | 1,7 | DX 100/2G  | 9,8                     | 9   | 8,3 | 7,3 | 6,3 | 5,1 | 3,5 |    |
| 0600010703 | STAR150-DG80/2  | 1,3 | DG 80/2G   | 8,3                     | 7,4 | 6,4 | 5,6 | 4,8 | 3,7 |     |    |
| 0600010704 | STAR150-DG100/2 | 1,7 | DG 100/2G  | 10,4                    | 9,4 | 8,7 | 8,1 | 7,4 | 6,6 | 5,7 |    |