

Variador de montaje mural para el **control de la velocidad de bombas instaladas** en piscinas privadas.

- ✓ Al reducir la velocidad de giro del motor de la bomba, se consigue una **mejor filtración**, un **ahorro en el consumo energético** de la bomba y una **disminución del ruido**.

CONSIGUE REDUCIR EL CONSUMO ENERGÉTICO HASTA UN 80% Y UN 75% LA SONORIDAD DE LA BOMBA.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pantalla digital con señalización y táctil para el control de las operaciones
- 3 modos de funcionamiento con velocidad ajustable:
 - Noche: baja velocidad.
 - Día: velocidad media.
 - Lavado: alta velocidad.
- 4 ciclos de filtración temporizada configurables.
- 3 entradas externas para controlar la velocidad de la bomba.
- Refrigeración por convención natural o forzada.
- Temperatura máxima ambiente: 40°C.
- De 45 a 90% de humedad relativa sin condensación.

CÓDIGO	MODELO	TENSIÓN ALIMENT.	TENSIÓN BOMBA	POTENCIA MÁX. BOMBA	INTENSIDAD MÁX. BOMBA	RANGO DE VELOCIDAD Rpm	DIMENSIONES (mm)	PESO (Kg)
0600080431	SWINDRIVER 1100	1-230V	1-230V	1100 W	6 A	1200-2900	187 x 110 x 155	3
0600080432	SWINDRIVER 2200	1-230V	1-230V	2200 W	12 A	1200-2900	187 x 110 x 155	3
0600080437	SWINDRIVER 2200 C	1-230V	3-230V	2200 W	8 A	1200-2900	187 x 110 x 155	3