



La tubería flexible, **diseñada para su uso en instalaciones con la bomba suspendida**. Fabricada con materiales de alta calidad y resistencia

REDUCE EL GOLPE DE ARIETE Y LA PÉRDIDA DE CARGA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Facilidad y rapidez en el montaje y desmontaje.
- Autoportante, no necesita medios de sujeción auxiliares.
- Larga duración de la instalación, no le afecta la corrosión.
- Continua, hasta 500 metros de longitud en una sola pieza.
- Atóxica, certificada para agua potable.

TUBERÍA

CÓDIGO	MODELO	DIÁMETRO	CAUDAL MÁX. LITROS/HORA	PRESIÓN MÁX. UTILIZACIÓN	LONGITUD MÁXIMA	TIPO DE RACORES
0600085810	RYLBRUN 32 AZUL sin aleta	1 ¼"	7.000	15 bar	500 m	1TE32/1TC32
0600085811	RYLBRUN 32 AZUL con aleta	1 ¼"	7.000	30 bar	500 m	1TE32/1TC32
0600085812	RYLBRUN 2" GRIS con aleta	2"	20.000	10 bar	500 m	2TC

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
0600085830	1TE32	Terminal para RYLBRUN 32 Expansión INOX
0600085835	1TC32	Terminal cónico desmontable para RYLBRUN 32 mm
0600085836	2TC	Terminal cónico desmontable para RYLBRUN 2"
0600085840	CSV32	Casquillo sistema vaciado para terminal 1 ¼"
0600085841	1CFUS	Fusible de dispositivo de vaciado 1 ¼"
0600085845	PSV32	Plomada sistema de vaciado 1 ¼"



1TE32



1TC32

2TC



CSV32



1CFUS



PSV32