

Cuadro electrónico para proteger y controlar una bomba sumergible de achique o aguas sucias, de pozo o grupos para aumento de presión. Indicado para evacuar aguas subterráneas y suministrar agua a edificios.

Apto para su uso tanto en una instalación **monofásica** (MC-06M) como **trifásica** (MC-06T).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Control para 1 bomba hasta 20 A.
- Versión monofásica 230 V y trifásica 400V.
- Modo de trabajo manual y automático.
- Control de intensidad del motor.
- Protección contra sobre intensidad gracias a la lectura continua del consumo eléctrico.
- Protección contra el trabajo en seco.
- Protección de fase abierta.
- Protección de rotor bloqueado.
- Protección por bajo o alto voltaje.
- Múltiples modos de funcionamiento, incorpora un sencillo asistente de configuración que permite, de una manera rápida y sencilla, configurar el dispositivo para adaptarse a la instalación.
- Sistema de arranque y paro de la bomba mediante:
 - Boyas de nivel para estaciones de bombeo de aguas sucias.
 - Sondas de depósito para bombeo desde un pozo o depósito.
 - Presostatos.

OTRAS FUNCIONES

- Display retroiluminado para una fácil configuración y lectura de mensajes.
- Registro de fallos para monitorizar el estado del sistema de bombeo.



CÓDIGO	MODELO	TENSIÓN ALIMENTACIÓN	POTENCIA MÁXIMA	INTENSIDAD MÁXIMA	DIMENSIONES (MM)
0600080520	MC-06M	1 ~ 230 V	2,2 kW	20 A	262 X198X199
0600080521	MC-06T	3 ~ 400 V	4 kW	20 A	262 X198X199