



El cuadro **MULTICONTROL 2** es un cuadro electrónico que puede usarse tanto para **controlar un grupo de presión, un conjunto de bombas sumergibles de aguas sucias o una instalación con bombas de pozo.**

Puede funcionar en una instalación monofásica o trifásica y, en función de la alimentación suministrada, podrá controlar y proteger bombas monofásicas o trifásicas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Control para 1 o 2 bombas hasta 11A.
- Multi-Voltaje, monofásico 230V y trifásico 230V o 400V.
- Control de intensidad de los motores. Monitoriza fase a fase el consumo instantáneo.
- Protección contra sobre intensidad gracias a la lectura continua del consumo eléctrico.
- Protección contra el trabajo en seco.
- Múltiples modos de funcionamiento, incorpora un sencillo asistente de configuración que permite, de una manera rápida y sencilla, configurar el dispositivo para adaptarse a la instalación.
- Sistemas de activación y parada de las bombas:
Mediante un arranque por boyas de nivel para estaciones de bombeo de aguas sucias.
Por presostatos o transductor de presión como grupo de presión.
Por sondas de depósito para bombeo desde un pozo.

OTRAS FUNCIONES

- Display retroiluminado para una fácil configuración y lectura de mensajes.
- 2 relés libres de potencia, configurables, para indicar remotamente el estado del equipo.
- Entrada específica para arranque a través de una señal de programador de riego.
- Reloj interno para temporizar el arranque y paro de las bombas o de los relés configurables.
- Contadores de horas de funcionamiento.
- Registro de fallos para monitorizar el estado del sistema de bombeo.

CÓDIGO	MODELO	TENSIÓN ALIMENTACIÓN	POTENCIA MÁXIMA	INTENSIDAD MÁXIMA	DIMENSIONES (MM)	PESO KG.
0600080810	MultiControl 2	1 ~ 230V	2 CV	11A	293x228x85	1
		3 ~ 230V	4 CV			
		3 ~ 400V	5,5 CV			